


Наименование: ВД-3-1500

Английское наименование: FDF-3-1500

Тип: Вентилятор дутьевой центробежный

Примечания: Вперед загнутые лопатки. Посадка рабочего колеса на вал электродвигателя.



ОПИСАНИЕ:

Дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД предназначены для подачи воздуха в топку котлоагрегатов. Основными узлами вентиляторов типа ВД являются: рабочее колесо, улитка, всасывающая воронка, электродвигатель-привод, рама (опора).

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 1.0 тыс. м³

Полное давление: 460 Па

Температура: 70 С

КПД: н/д %

Запылённость: 0.1 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: н/д мм

Ширина: н/д мм

Высота: н/д мм

Масса: 78 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 3 кВт

Частота вращения: 1500 об/мин

Момент инерции: н/д кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: н/д Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

