


Наименование: ВДН-15Х-750
Английское наименование: FDFB-15-RG-750
Тип: Вентилятор центробежный одностороннего всасывания типа ВДН
Примечания: Назад загнутые лопатки



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВДН предназначены для подачи воздуха в топку паровых и водогрейных котлов малой и средней мощности. Допускается применение вентиляторов в качестве дымососов для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных паровых и водогрейных котлов с уравновешенной тягой, а также в технологических установках предприятий различных отраслей, требующих регулирования производительности, для перемещения чистого воздуха.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 38.3 тыс. м³
Полное давление: 2210 Па
Температура: 30 С
КПД: 84 %
Запылённость: 0.1 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 3595 мм
Ширина: 2710 мм
Высота: 2220 мм
Масса: 2850 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 55 кВт
Частота вращения: 750 об/мин
Момент инерции: 102,5 кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 630 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

