
ВКР ДУ №5, 2,2 кВт

www.russol.org

Наименование: ВКР ДУ №5, 2,2 кВт
Английское наименование: RF-5-SE-2.2
Тип: Вентилятор дымоудаления типа ВКР
Примечания:



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВКР ДУ применяются в системах вытяжной вентиляции промышленных предприятий и гражданских объектов а также в общеобменной вентиляции. Данные вентиляторы низкого давления изготавливаются с назад загнутыми лопатками. Данные вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:
- - Исполнение 01 для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400ºС в течении 120 минут
- - Исполнение 02 для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 600ºС в течении 90 минут.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 8.7 тыс. м3
Полное давление: 580 Па
Температура: 600 С
КПД: 65-88 %
Запылённость: 0.1 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 726 мм
Ширина: 726 мм
Высота: 771 мм
Масса: 98 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:


Мощность: 2,2 кВт
Частота вращения: 1500 об/мин
Момент инерции: n/a кг*м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: n/a Нм

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:



Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org