


**Наименование:** ВКС-20

**Английское наименование:** FDF-FB-20

**Тип:** Вентилятор специальный

**Примечания:** Радиально оканчивающиеся лопатки



## ОПИСАНИЕ:

Вентилятор типа ВКС-20 используется для подачи воздуха в котлы с кипящим слоем.

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 104.4 тыс. м<sup>3</sup>

Полное давление: 17000 Па

Температура: 150 С

КПД: 74 %

Запылённость: 0.1 г/м<sup>3</sup>

## ГАБАРИТЫ:

Длина: 3604 мм

Ширина: 3420 мм

Высота: 2920 мм

Масса: 4730 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 800 кВт

Частота вращения: 1500 об/мин

Момент инерции: 335 кг\*м<sup>2</sup>

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 630 Нм

## ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

