


Наименование: BM-50/1000-I
Английское наименование: MF-50/1000-I
Тип: Вентилятор мельничный
Примечания: Радиально оканчивающиеся лопатки



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа BM предназначены для пневматической транспортировки неагрессивной взрывобезопасной угольной пыли в системах пылеприготовления котлов при размалывании твердых топлив типа антрацит или полуантрацит в барабанно-шаровых мельницах производительностью от 20 до 70 т/ч. Конструкция вентиляторов рассчитана на установку их после сепараторов и циклонов и допускает запыленность пылеугольной аэросмеси, не превышающую 80 г/м³. Допускается применение вентиляторов в технологических установках для транспортировки неагрессивных сред с запыленностью до 80 г/м³, по абразивности и склонности к налипанию не отличающихся от пылеугольной аэросмеси. Вентиляторы данной серии — центробежные, одностороннего всасывания.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 54.8 тыс. м³
Полное давление: 10448 Па
Температура: 70 С
КПД: 71 %
Запылённость: 80.0 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 2078 мм
Ширина: 2370 мм
Высота: 2435 мм
Масса: 2620 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 315 кВт
Частота вращения: 1500 об/мин
Момент инерции: 155 кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: 630 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

