


**Наименование:** ВР 12-26 №2,5 Исп.1, 1,5 кВт

**Английское наименование:**

HPRF-240-26-2.5-E1-1.5

**Тип:** Высокого давления типа ВР-12

**Примечания:** Рекомендованные виброизоляторы:  
Д038, в количестве 4 шт.



## ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВР 12-26 применяются в системах вентиляции и кондиционирования промышленных, жилых и гражданских объектов, системах воздушного отопления, в технологических линиях, а также для других производственных и санитарно-технических нужд. Данные вентиляторы высокого давления выполняются правого, либо левого вращения с назад загнутыми лопатками. С учетом сферы применения и требуемых параметров вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:

- - Из углеродистой стали
- - Из нержавеющей стали, коррозионностойкие
- - Взрывозащищенные
- - Взрывозащищенные и коррозионностойкие
- - Коррозионностойкие из титановых сплавов

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 1.1 тыс. м<sup>3</sup>

Полное давление: 1650 Па

Температура: 80 С

КПД: 51-57 %

Запылённость: 0.1 г/м<sup>3</sup>

## ГАБАРИТЫ:

Длина: 472 мм

Ширина: 394 мм

Высота: 406 мм

Масса: 26,4 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 1,5 кВт

Частота вращения: 3000 об/мин

Момент инерции: n/a кг\*м<sup>2</sup>

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

