


**Наименование:** ВР 6-28 №10 Исп.5, 55 кВт  
**Английское наименование:** HPRF-120-28-10-E5-55  
**Тип:** Высокого давления типа ВР-6  
**Примечания:** Рекомендованные виброизоляторы:  
Д044, в количестве 5 шт.



## ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВР 6-28 применяются в системах вентиляции и кондиционирования промышленных, жилых и гражданских объектов, а также для других производственных и санитарно-технических нужд. Данные вентиляторы высокого давления выполняются правого, либо левого вращения с назад загнутыми лопатками. С учетом сферы применения и требуемых параметров вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:

- - Из углеродистой стали
- - Из нержавеющей стали, коррозионностойкие
- - Взрывозащищенные
- - Взрывозащищенные и коррозионностойкие
- - Коррозионностойкие из титановых сплавов

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 19.0 тыс. м<sup>3</sup>  
Полное давление: 7000 Па  
Температура: 80 С  
КПД: 65-72 %  
Запылённость: 0.1 г/м<sup>3</sup>

## ГАБАРИТЫ:

Длина: 1245 мм  
Ширина: 2160 мм  
Высота: 1600 мм  
Масса: 1065 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 55 кВт  
Частота вращения: 1500 об/мин  
Момент инерции: n/a кг\*м<sup>2</sup>

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

