


**Наименование:** ВР 6-28 №6,3 Исп.1, 15 кВт

**Английское наименование:**

HPRF-120-28-6.3-E1-15

**Тип:** Высокого давления типа ВР-6

**Примечания:** Рекомендованные виброизоляторы: Д041, в количестве 5 шт.



## ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВР 6-28 применяются в системах вентиляции и кондиционирования промышленных, жилых и гражданских объектов, а также для других производственных и санитарно-технических нужд. Данные вентиляторы высокого давления выполняются правого, либо левого вращения с назад загнутыми лопатками. С учетом сферы применения и требуемых параметров вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:

- - Из углеродистой стали
- - Из нержавеющей стали, коррозионностойкие
- - Взрывозащищенные
- - Взрывозащищенные и коррозионностойкие
- - Коррозионностойкие из титановых сплавов

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 4.9 тыс. м<sup>3</sup>

Полное давление: 7550 Па

Температура: 80 С

КПД: 68-75 %

Запылённость: 0.1 г/м<sup>3</sup>

## ГАБАРИТЫ:

Длина: 930 мм

Ширина: 950 мм

Высота: 1010 мм

Масса: 220 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 15 кВт

Частота вращения: 3000 об/мин

Момент инерции: n/a кг\*м<sup>2</sup>

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

