

**Наименование:** ВР 6-28 №8 Исп.5, 45 кВт  
**Английское наименование:** HPRF-120-28-8-E5-45  
**Тип:** Высокого давления типа ВР-6  
**Примечания:** Рекомендованные виброизоляторы: Д044, в количестве 4 шт.



## ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВР 6-28 применяются в системах вентиляции и кондиционирования промышленных, жилых и гражданских объектов, а также для других производственных и санитарно-технических нужд. Данные вентиляторы высокого давления выполняются правого, либо левого вращения с назад загнутыми лопатками. С учетом сферы применения и требуемых параметров вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:

- - Из углеродистой стали
- - Из нержавеющей стали, коррозионностойкие
- - Взрывозащищенные
- - Взрывозащищенные и коррозионностойкие
- - Коррозионностойкие из титановых сплавов

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 16.5 тыс. м<sup>3</sup>

Полное давление: 7200 Па

Температура: 80 С

КПД: 57-72 %

Запылённость: 0.1 г/м<sup>3</sup>

## ГАБАРИТЫ:

Длина: 1110 мм

Ширина: 2046 мм

Высота: 1313 мм

Масса: 850 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 45 кВт

Частота вращения: 1500 об/мин

Момент инерции: n/a кг\*м<sup>2</sup>

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

