


**Наименование:** BC-15  
**Английское наименование:** FDF-S-15  
**Тип:** Вентилятор специальный  
**Примечания:** Назад загнутые лопатки



## ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа BC и BCK изготавливаются из материалов с высокой стойкостью к коррозии и предназначены для транспортировки агрессивных газов, имеющих низкий уровень запыленности (до 1 г/м<sup>3</sup>). Данные вентиляторы коррозионностойкие центробежные с односторонним всасыванием. Основная сфера их применения - черная металлургия, установки по производству углерода, технологические линии по выпуску минеральных удобрений.

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 37.5 тыс. м<sup>3</sup>  
Полное давление: 3678 Па  
Температура: 40 С  
КПД: 80 %  
Запылённость: 0.1 г/м<sup>3</sup>

## ГАБАРИТЫ:

Длина: 3174 мм  
Ширина: 2833 мм  
Высота: 2280 мм  
Масса: 1800 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 75 кВт  
Частота вращения: 1000 об/мин  
Момент инерции: 90 кг\*м<sup>2</sup>

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 630 Нм

## ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

