


Наименование: BC-15
Английское наименование: FDF-S-15
Тип: Вентилятор специальный
Примечания: Назад загнутые лопатки



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа BC и BCK изготавливаются из материалов с высокой стойкостью к коррозии и предназначены для транспортировки агрессивных газов, имеющих низкий уровень запыленности (до 1 г/м³). Данные вентиляторы коррозионностойкие центробежные с односторонним всасыванием. Основная сфера их применения - черная металлургия, установки по производству углерода, технологические линии по выпуску минеральных удобрений.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 37.5 тыс. м³
Полное давление: 3678 Па
Температура: 40 С
КПД: 80 %
Запылённость: 0.1 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 3174 мм
Ширина: 2833 мм
Высота: 2280 мм
Масса: 1800 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 75 кВт
Частота вращения: 1000 об/мин
Момент инерции: 90 кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 630 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

