


**Наименование:** BC-24  
**Английское наименование:** FDF-S-24  
**Тип:** Вентилятор специальный  
**Примечания:** Назад загнутые лопатки



## ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа BC и BCK изготавливаются из материалов с высокой стойкостью к коррозии и предназначены для транспортировки агрессивных газов, имеющих низкий уровень запыленности (до 1 г/м<sup>3</sup>). Данные вентиляторы коррозионностойкие центробежные с односторонним всасыванием. Основная сфера их применения - черная металлургия, установки по производству углерода, технологические линии по выпуску минеральных удобрений.

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 200.0 тыс. м<sup>3</sup>  
Полное давление: 4500 Па  
Температура: 40 С  
КПД: 80 %  
Запылённость: 0.1 г/м<sup>3</sup>

## ГАБАРИТЫ:

Длина: 3086 мм  
Ширина: 4132 мм  
Высота: 5066 мм  
Масса: 4 490 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 400 кВт  
Частота вращения: 750 об/мин  
Момент инерции: 650 кг\*м<sup>2</sup>

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 630 Нм

## ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

