


Наименование: ВСК-20

Английское наименование: FDF-CR-20

Тип: Вентилятор специальный

Примечания: Радиально оканчивающиеся лопатки



ОПИСАНИЕ:

Вентилятор типа ВСК-20 изготавливается из материалов с высокой стойкостью к коррозии и предназначен для транспортировки агрессивных газов, имеющих низкий уровень запыленности (до 1 г/м³). Данный вентилятор коррозионностойкий центробежный с односторонним всасыванием. Основная сфера его применения - черная металлургия, установки по производству углерода, технологические линии по выпуску минеральных удобрений, а также подача воздуха в котлы с кипящим слоем.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 70.0 тыс. м³

Полное давление: 7250 Па

Температура: 300 С

КПД: 75 %

Запылённость: 5.0 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 2430 мм

Ширина: 4010 мм

Высота: 2930 мм

Масса: 4420 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 200 кВт

Частота вращения: 1600 об/мин

Момент инерции: 345 кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 630 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

