


**Наименование:** ВСК-20

**Английское наименование:** FDF-CR-20

**Тип:** Вентилятор специальный

**Примечания:** Радиально оканчивающиеся лопадки



## ОПИСАНИЕ:

Вентилятор типа ВСК-20 изготавливается из материалов с высокой стойкостью к коррозии и предназначен для транспортировки агрессивных газов, имеющих низкий уровень запыленности (до 1 г/м<sup>3</sup>). Данный вентилятор коррозионностойкий центробежный с односторонним всасыванием. Основная сфера его применения - черная металлургия, установки по производству углерода, технологические линии по выпуску минеральных удобрений, а также подача воздуха в котлы с кипящим слоем.

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 70.0 тыс. м<sup>3</sup>

Полное давление: 7250 Па

Температура: 300 С

КПД: 75 %

Запылённость: 5.0 г/м<sup>3</sup>

## ГАБАРИТЫ:

Длина: 2430 мм

Ширина: 4010 мм

Высота: 2930 мм

Масса: 4420 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 200 кВт

Частота вращения: 1600 об/мин

Момент инерции: 345 кг\*м<sup>2</sup>

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 630 Нм

## ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

