


Наименование: ВВН-20
Английское наименование: FDF-HP-20
Тип: Вентилятор специальный
Примечания: Назад загнутые лопатки



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВВН-20 предназначены для пневматического транспортирования неагрессивных газов. Данные вентиляторы применяются в системах газоочистки различных технологических установок, а также в системах пылеприготовления паровых стационарных котлов различной паропроизводительности при размалывании твердых невзрывоопасных топлив среднеходными мельницами под наддувом.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 150.0 тыс. м³
Полное давление: 13500 Па
Температура: 70 С
КПД: 80 %
Запылённость: 10.0 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 3200 мм
Ширина: 3450 мм
Высота: 3040 мм
Масса: 5 010 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 800 кВт
Частота вращения: 1500 об/мин
Момент инерции: 400 кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 630 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

