


Наименование: ВВР-18

Английское наименование: FDFR-HP-18

Тип: Вентилятор специальный

Примечания: Радиально оканчивающиеся лопатки



ОПИСАНИЕ:

Центробежные вентиляторы одностороннего всасывания типа ВВР-18 предназначены для пневматического транспортирования неагрессивных газов. Используются в системах газоочистки различных технологических установок и системах пылеприготовления паровых стационарных котлов различной паропроизводительности при размалывании твердых невзрывоопасных топлив среднеходными мельницами под наддувом.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 146.7 тыс. м³

Полное давление: 14370 Па

Температура: 70 С

КПД: 72 %

Запылённость: 80.0 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 3380 мм

Ширина: 3450 мм

Высота: 3190 мм

Масса: 5 850 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 1000 кВт

Частота вращения: 1500 об/мин

Момент инерции: 461 кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 630 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

