


Наименование: ВВСМ-2-1
Английское наименование: FDF-BM-2-1
Тип: Вентилятор мельничный
Примечания: Плоские радиальные лопатки



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВВСМ предназначены для пневматической транспортировки неагрессивной угольной пыли от валково-среднеходных мельниц производительностью от 3,5 до 30 т/ч к горелкам котельных агрегатов. Конструкция вентиляторов допускает запыленность аэросмеси угольной пыли, не превышающую 500 г/м³. Вентиляторы являются машинами специального назначения и применение их не по назначению не допускается. Вентиляторы данной серии — центробежные, одностороннего всасывания, без всасывающих карма-нов и органов регулирования.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 33.0 тыс. м³
Полное давление: 5167 Па
Температура: 200 С
КПД: 62 %
Запылённость: 500.0 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 2010 мм
Ширина: 2570 мм
Высота: 2630 мм
Масса: 3 950 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 90 кВт
Частота вращения: 1000 об/мин
Момент инерции: 68 кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 630 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

