


**Наименование:** ВВСМ-2-1  
**Английское наименование:** FDF-BM-2-1  
**Тип:** Вентилятор мельничный  
**Примечания:** Плоские радиальные лопатки



## ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВВСМ предназначены для пневматической транспортировки неагрессивной угольной пыли от валково-среднеходных мельниц производительностью от 3,5 до 30 т/ч к горелкам котельных агрегатов. Конструкция вентиляторов допускает запыленность аэросмеси угольной пыли, не превышающую 500 г/м<sup>3</sup>. Вентиляторы являются машинами специального назначения и применение их не по назначению не допускается. Вентиляторы данной серии — центробежные, одностороннего всасывания, без всасывающих карма-нов и органов регулирования.

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 33.0 тыс. м<sup>3</sup>  
Полное давление: 5167 Па  
Температура: 200 С  
КПД: 62 %  
Запылённость: 500.0 г/м<sup>3</sup>

## ГАБАРИТЫ:

Длина: 2010 мм  
Ширина: 2570 мм  
Высота: 2630 мм  
Масса: 3 950 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 90 кВт  
Частота вращения: 1000 об/мин  
Момент инерции: 68 кг\*м<sup>2</sup>

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 630 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

