


**Наименование:** ВВУ-4,3-3000  
**Английское наименование:** Return cinder fan  
**Тип:** Вентилятор возврата уноса высоконапорный центробежный  
**Примечания:** нет информации



## ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВВУ предназначены для подачи воздуха в устройства возврата уноса, применяемые в топках паровых и водогрейных твёрдотопливных котлов малой и средней мощности со слоевым сжиганием топлива. Вентиляторы ВВУ-4,3-3000 рекомендуется использовать в устройствах, где необходима высокая скорость потока выходящих газов.

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 1.0 тыс. м<sup>3</sup>  
Полное давление: 3800 Па  
Температура: 20 С  
КПД: 52 %  
Запылённость: 0.1 г/м<sup>3</sup>

## ГАБАРИТЫ:

Длина: 466 мм  
Ширина: 654 мм  
Высота: 685 мм  
Масса: 107,2 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 4 кВт  
Частота вращения: 3000 об/мин  
Момент инерции: н/д кг\*м<sup>2</sup>

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: н/д Нм

## ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

