


Наименование: ВВУ-4,3-3000
Английское наименование: Return cinder fan
Тип: Вентилятор возврата уноса высоконапорный центробежный
Примечания: нет информации



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВВУ предназначены для подачи воздуха в устройства возврата уноса, применяемые в топках паровых и водогрейных твёрдотопливных котлов малой и средней мощности со слоевым сжиганием топлива. Вентиляторы ВВУ-4,3-3000 рекомендуется использовать в устройствах, где необходима высокая скорость потока выходящих газов.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 1.0 тыс. м³
Полное давление: 3800 Па
Температура: 20 С
КПД: 52 %
Запылённость: 0.1 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 466 мм
Ширина: 654 мм
Высота: 685 мм
Масса: 107,2 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 4 кВт
Частота вращения: 3000 об/мин
Момент инерции: н/д кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: н/д Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

