


**Наименование:** ВВУ-4,3-3000

**Английское наименование:** Return cinder fan

**Тип:** Вентилятор возврата уноса высоконапорный центробежный

**Примечания:** нет информации



## ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВВУ предназначены для подачи воздуха в устройства возврата уноса, применяемые в топках паровых и водогрейных твёрдотопливных котлов малой и средней мощности со слоевым сжиганием топлива. Вентиляторы ВВУ-4,3-3000 рекомендуется использовать в устройствах, где необходима высокая скорость потока выходящих газов.

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 1.0 тыс. м<sup>3</sup>

Полное давление: 3800 Па

Температура: 20 С

КПД: 52 %

Запылённость: 0.1 г/м<sup>3</sup>

## ГАБАРИТЫ:

Длина: 466 мм

Ширина: 654 мм

Высота: 685 мм

Масса: 107,2 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 4 кВт

Частота вращения: 3000 об/мин

Момент инерции: н/д кг\*м<sup>2</sup>

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: н/д Нм

## ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

