


Наименование: ВВУ-4,3-3000

Английское наименование: Return cinder fan

Тип: Вентилятор возврата уноса высоконапорный центробежный

Примечания: нет информации



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВВУ предназначены для подачи воздуха в устройства возврата уноса, применяемые в топках паровых и водогрейных твёрдотопливных котлов малой и средней мощности со слоевым сжиганием топлива. Вентиляторы ВВУ-4,3-3000 рекомендуется использовать в устройствах, где необходима высокая скорость потока выходящих газов.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 1.0 тыс. м³

Полное давление: 3800 Па

Температура: 20 С

КПД: 52 %

Запылённость: 0.1 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 466 мм

Ширина: 654 мм

Высота: 685 мм

Масса: 107,2 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 4 кВт

Частота вращения: 3000 об/мин

Момент инерции: н/д кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: н/д Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

