



**Наименование:** 950-150/250-Э-02  
**Тип арматуры:** Клапаны запорно-дроссельные  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** пар  
**Материал корпуса:** 15Х1М1ФЛ

#### ОПИСАНИЕ:

Клапаны запорно-дроссельные применяются в качестве дроссельных регуляторов БРОУ, предназначенных для сброса острого пара при пусках и остановках энергоблоков, при резких снижениях нагрузок турбины и в случаях превышения давления в трубопроводе сверх допустимого значения.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 150/250 мм  
Давление, PN: 25 МПа  
Температура: 545 С  
Максимальный перепад давления: крит.  
Условная пропускная способность Kv: 170 м<sup>3</sup>/ч  
Мкр: 2000 Нгм  
Кол-во оборотов: 8  
Рабочий ход: 80 мм

#### ГАБАРИТЫ:

D1: 151 мм  
D2: 262 мм  
D3: 263 мм  
D4: 335 мм  
L: 730 мм  
H: 1415 мм  
A: 585 мм  
Масса: 1413 кг

#### ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: 876-Э-0-02  
Мощность привода: 6 кВт  
Время полного хода: 23 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

