

**Наименование:** 10с-4-5-1ЭД  
**Тип арматуры:** Клапаны регулирующие типа 10с  
**Подтип:** На средние параметры  
**Рабочая среда:** вода-пар  
**Материал корпуса:** 20



## ОПИСАНИЕ:

Регулирующие клапаны - это наиболее часто применяющийся тип регулирующей арматуры как для непрерывного (аналогового), так и для дискретного регулирования расхода и давления.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 50 мм  
Давление, PN: 6.3 МПа  
Температура: 425 С  
Максимальный перепад давления: 1 МПа  
Условная пропускная способность Kv100: 10.25 м3/ч  
Мкр: 70 Нгм  
Кол-во оборотов: 6.5  
Рабочий ход: 26 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1 (D3): 50 мм  
D2 (D4): 58 мм  
L: 240 мм  
H: 585 мм  
A: 68 мм  
Масса: 36.5 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: AUMA SAR 10.2-F10-C28  
Мощность привода: 0.25 кВт  
Время полного хода: 17.7 с

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

