

**Наименование:** 1с-25-40ЭД  
**Тип арматуры:** Клапаны запорные типа 1с  
**Подтип:** На средние параметры  
**Рабочая среда:** вода-пар  
**Материал корпуса:** 20



#### ОПИСАНИЕ:

Запорные клапаны предназначены для полного перекрытия потока среды и снабжены запорным органом. Во время работы должны быть либо полностью открыты, либо полностью закрыты. Запорные клапаны всегда односедельные.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 40 мм  
Давление, PN: 25 МПа  
Температура: 450 С  
Коэффициент сопротивления: 7  
Мкр: 250 Нгм  
Кол-во оборотов: 6  
Рабочий ход: 36 мм

#### ГАБАРИТЫ:

D1: 39 мм  
D2: 66 мм  
L: 220 мм  
H: 827 мм  
A: 85 мм  
Масса б/привода: 40.4 кг  
Масса с приводом: 93.4 кг

#### ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: AUMA SA 14.6-F14-C38  
Мощность привода: 0.8 кВт  
Время полного хода: 16.399999999999999 с

#### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

