

**Наименование:** 1с-25-65ЭЧ  
**Тип арматуры:** Клапаны запорные типа 1с  
**Подтип:** На средние параметры  
**Рабочая среда:** вода-пар  
**Материал корпуса:** 20



## ОПИСАНИЕ:

Запорные клапаны предназначены для полного перекрытия потока среды и снабжены запорным органом. Во время работы должны быть либо полностью открыты, либо полностью закрыты. Запорные клапаны всегда односедельные.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 65 мм  
Давление, PN: 25 МПа  
Температура: 450 С  
Коэффициент сопротивления: 7  
Мкр: 250 Нгм  
Кол-во оборотов: 6  
Рабочий ход: 36 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 58 мм  
D2: 80 мм  
L: 250 мм  
H: 1239 мм  
A: 99 мм  
Масса б/привода: 42.3 кг  
Масса с приводом: 83.3 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: ПЭМ-Б1М У2  
Мощность привода: 0.55000000000000004 кВт  
Время полного хода: 14.4 с

## ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

