


**Наименование:** 2с-32-1  
**Тип арматуры:** Задвижки типа 2с  
**Подтип:** На средние параметры  
**Рабочая среда:** вода-пар  
**Материал корпуса:** 20ГСЛ



#### ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 80 мм  
Давление, PN: 9.9 МПа  
Температура: 450 С  
Коэффициент сопротивления: 1  
Мкр: 200 Нгм  
Кол-во оборотов: 15.4  
Рабочий ход: 92 мм

#### ГАБАРИТЫ:

D1: 77 мм  
D2: 90 мм  
L: 350 мм  
H: 488 мм  
A: 103 мм  
Масса б/привода: 0 кг  
Масса с приводом: 74 кг

#### ПРИВОД:

Способ управления: М  
Тип привода: -  
Мощность привода: - кВт  
Время полного хода: - с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

