

**Наименование:** 880-250-ЭС  
**Тип арматуры:** Задвижки  
**Подтип:** На высокие параметры  
**Рабочая среда:** вода  
**Материал корпуса:** 20ГСЛ



## ОПИСАНИЕ:

Задвижки применяются в качестве устройств для герметичного перекрытия трубопроводов воды и пара основных технологических систем станций, работающих на органическом топливе. Могут применяться только для включения или отключения трубопровода. Использование задвижек в качестве регулирующих устройств не допускается.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диаметр, DN: 250 мм  
Давление, PN: 37.29999999999997 МПа  
Температура: 280 С  
Коэффициент сопротивления: 0.9  
Мкр: 3900 Нгм  
Кол-во оборотов: 24.5  
Рабочий ход: 245 мм

## ГАБАРИТЫ:

D1: 245 мм  
D2: 345 мм  
L: 900 мм  
H: 2360 мм  
A: 242 мм  
Масса б/привода: 1709 кг  
Масса с приводом: 1843 кг

## ПРИВОД:

Способ управления: Э  
Тип привода: Sipos 2SA5086-3AE00-3AA4  
Мощность привода: 5.5 кВт  
Время полного хода: 147 с

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

