

Тип котла: Котёл водогрейный
Серия котла: Серия КВм (каменный / бурый уголь)
Наименование: КВм-0,6КБ
Другие наименования: КВм-0,6-95ТШПм
Английское наименование: KVm-0,6-95TSHPM
Вид топлива: каменный / бурый уголь



ОПИСАНИЕ:

Водогрейные котлы типа КВ предназначены для покрытия теплофикационных нагрузок (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) промышленных и бытовых потребителей, а также удовлетворения нужд технологических процессов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Теплопроизводительность: 0.6 (0,51588) МВт (Гкал/ч)
Рабочее давление на выходе: 0.6 (6) Па (кгс/см²)
Температурный график воды: 70-95 С
Расчетный КПД: 81 %
Расход топлива: 89/130 кг/ч

ГАБАРИТЫ:

Габариты компоновки: 4830x2200x 2800 мм
Масса: 4690 (4953) кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Экономайзер / Воздухоподогреватель:

Вентилятор: ВД-2,8 (двигатель с повышенным скольжением)23.8048.007

Дымосос: ДН-6,3-1500 00.8046.046 правое вращение;00.8046. 046-01 левое вращение или Д-3,5 (без золоуловителя)

Горелка: н/д

Топочное устройство: топка ТШПм-1,0М 00.8095.029

Насос: По проекту 3 = 21 м³/ч, P=0,6 Мпа ; 6,0 кгс/см²)

Автоматика управления: н/д

Другое оборудование: ЗУ 1-1