


Тип котла: Котёл водогрейный
Серия котла: Серия КВм (каменный / бурый уголь)
Наименование: КВм-1,4КБ
Другие наименования: КВм-1,4-95ТШПм
Английское наименование: KVm-1,4-95TSHPm
Вид топлива: каменный/ бурый уголь



ОПИСАНИЕ:

Водогрейные котлы типа КВ предназначены для покрытия теплофикационных нагрузок (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения) промышленных и бытовых потребителей, а также удовлетворения нужд технологических процессов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Теплопроизводительность: 1.4 (1,20372) МВт (Гкал/ч)
Рабочее давление на выходе: 0.6 (6) Па (кгс/см²)
Температурный график воды: 70-95 С
Расчетный КПД: 81 %
Расход топлива: 269/392 кг/ч

ГАБАРИТЫ:

Габариты компоновки: 6250x2150x 2800 мм
Масса: 5745 (6562) кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Экономайзер / Воздухоподогреватель:

Вентилятор: ВД-2,8 (двигатель с повышенным скольжением)23.8048.007

Дымосос: ДН-6,3-1500 00.8046.046 правое вращение; 00.8046.046-01 левое вращение

Горелка: н/д

Топочное устройство: топка ТШПм-1,5М 00.8095.030

Насос: По проекту $Q=62$ м³/ч, $P=0,6$ МПа (6,0 кгс/см²)

Автоматика управления: н/д

Другое оборудование: ЗУ 1