Е-25-2,4-250ОГМ



Тип котла: Котлы паровые
Серия котла: Серия КЕ (древесные отходы с подстветкой газом / мазутом)
Наименование ГОСТ: Е-25-2,4-250ОГМ
Другие наименования: КЕ-25-24-250МТД-ГМ
Английское наименование: KE-25-24-250MTD-GM
Вид топлива: древесные отходы с подсветкой газом / мазутом

ОПИСАНИЕ:

Котлы серии КЕ предназначенны для выработки насыщенного или перегретого пара для технологических нужд промышленных предприятий, систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Паропроизводительность: 25.0 т/ч
Рабочее давление на выходе: 2.3 (23) Па (кгс/см2)
Температура пара на выходе: 250 С
Температура питательной воды: 100 С
Расчетный КПД: 82,2 %
Расход топлива: 11350 кг/ч

ГАБАРИТЫ:

Габариты компоновки: 12690x8120x 7600 мм
Масса: 46014 кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Экономайзер / Воздухоподогреватель: БВЭС-V-I (ЭБ-1-646И) / ВП-0-501

Вентилятор: ВДН-12,5-1000

Дымосос: ДН-17Х-1000

Горелка: ГМ-10 (2 шт.)

Топочное устройство: предтопок скоростного горения с решеткой РПК-1-1100/915

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org

Насос: н/д

Автоматика управления: н/д

Другое оборудование: циклон ЦБ-42 (2шт.)

Тел.: +7 (3852) 390 - 530
info@russol.org