


**Тип котла:** Котлы паровые  
**Серия котла:** Серия ДКВр (фрезерный торф)  
**Наименование ГОСТ:** E-6,5-1,4-250Д  
**Другие наименования:** ДКВр-6,5-13-250КШ  
**Английское наименование:** DKVr-6,5-13-250KSH  
**Вид топлива:** фрезерный торф



## ОПИСАНИЕ:

Паровые котлы типа ДКВр предназначены для получения насыщенного или перегретого водяного пара, идущего на удовлетворение потребностей в паре промышленности, строительства, транспорта, коммунального, сельского и других отраслей народного хозяйства, на технологические и отопительно-вентиляционные нужды, а также для малых электростанций.

Котлы типа ДКВр — двухбарабанные, водотрубные, реконструированные, с естественной циркуляцией.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Паропроизводительность: 6.5 т/ч  
Рабочее давление на выходе: 1.3 (13) Па (кгс/см<sup>2</sup>)  
Температура пара на выходе: 250 С  
Температура питательной воды: 100 С  
Расчетный КПД: 76 %  
Расход топлива: 2130 кг/ч

## ГАБАРИТЫ:

Габариты компоновки: 8526x5093x 9000 мм  
Масса: 13530 кг

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Экономайзер / Воздухоподогреватель: БВЭС-I-2 (ЭБ-2-94И) / ВП-0-89

Вентилятор: ВДН-10-1000

Дымосос: ДН-12,5 -1000

Горелка: н/д

Топочное устройство: предтопок Шершнева

Насос: н/д

Автоматика управления: н/д

Другое оборудование: циклон ЦБ-42