

Наименование: ДЦ-32,5x2

Английское наименование: IDF-C-32.5x2

Тип: Дымосос цементный

Примечания: Радиально оканчивающиеся лопатки



ОПИСАНИЕ:

Центробежный дымосос двустороннего всасывания ДЦ-32.5X2 предназначен для отсасывания дымовых газов из печных агрегатов по производству цементного клинкера сухим способом с последующей подачей этих дымовых газов в сырьевую мельницу и электрофильтры. Дымосос является машиной специального назначения, и не допускается применение его в других технологических установках. Учитывая высокую температуру перемещаемых дымовых газов, дымосос изготавливают из жаропрочной стали. Дымосос изготавливается правого и левого вращения. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя. Основными узлами дымососа являются: рабочее колесо, ходовая часть, улитка, всасывающие карманы с шиберными направляющими аппаратами.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 530.0 тыс. м³

Полное давление: 10000 Па

Температура: 350 С

КПД: 67 %

Запылённость: 60.0 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 6940 мм

Ширина: 8450 мм

Высота: 6980 мм

Масса: 43 600 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 2300 кВт

Частота вращения: 1000 об/мин

Момент инерции: 4100 кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: 4000 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 4 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

