




Наименование: ДН-15КГМ

Английское наименование: IDFB-15-C-OG **Тип:** Дымосос центробежный одностороннего

всасывания типа ДН

Примечания: Назад загнутые лопатки



ОПИСАНИЕ:

Центробежные дымососы одностороннего всасывания типа ДН-15 предназначены для отсасывания дымовых газов из топок котлов на твердом топливе паропроизводительностью до 50 т/ч, оборудованных эффективно действующим золоулавливающим оборудованием (степень очистки дымовых газов не менее 90%), а также для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных котлов той же паропроизводительности.

Допускается применение дымососов для перемещения неагрессивных газов с запыленностью до 2 г/м3, по абразивности и склонности к налипанию не отличающихся от озоленных дымовых газов.

По характеру кривых полного давления дымососы применяются как для одиночной, так и парал-лельной работы.

Дымососы изготовляются правого и левого вращения. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя.

Основными узлами дымососов являются: рабочее колесо, улитка, всасывающая воронка, направ-ляющий аппарат и подмоторная рама.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 77.6 тыс. м3

Полное давление: 7160 Па

Температура: 250 С

КПД: 85 %

Запылённость: 2.0 г/м3

ГАБАРИТЫ:

Длина: 2618 мм Ширина: 2640 мм Высота: 2300 мм Масса: 2530 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:



Мощность: 200 кВт

Частота вращения: 1500 об/мин Момент инерции: 120 кг*м2


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 630 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:



Page 2/2 Teл.: +7 (3852) 390 - 530