


Наименование: ВЦ-14-46 №3,15 Исп.1, 1,5 кВт

Английское наименование:

MPRF-280-46-3.15-E1-1.5

Тип: Среднего давления типа ВЦ-14

Примечания: Рекомендованные виброизоляторы: Д038, в количестве 5 шт.



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВЦ-14-46 применяются в системах вентиляции промышленных, жилых и гражданских объектов, системах кондиционирования воздуха, а также для других производственных и санитарно-технических нужд. Данные вентиляторы среднего давления выполняются правого, либо левого вращения с назад загнутыми лопатками. С учетом сферы применения и требуемых параметров вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:

- - Из углеродистой стали
- - Из нержавеющей стали, коррозионностойкие
- - Взрывозащищенные
- - Взрывозащищенные и коррозионностойкие
- - Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов
- - Коррозионностойкие из титановых сплавов
- - Теплостойкие из углеродистой стали
- - - - Теплостойкие, коррозионностойкие

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 3.6 тыс. м³

Полное давление: 860 Па

Температура: 200 С

КПД: 62-70 %

Запылённость: 0.1 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 650 мм

Ширина: 595 мм

Высота: 633 мм

Масса: 41 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 1,5 кВт
Частота вращения: 1500 об/мин
Момент инерции: n/a кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

