


Наименование: ВЦ-4-75 №2,5 Исп.1, 0,55 кВт

Английское наименование:

LPRF-80-75-2.5-E1-0.55

Тип: Низкого давления типа ВЦ-4

Примечания: Рекомендованные виброизоляторы: Д038, в количестве 4 шт.



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВЦ-4-75 применяются в системах вентиляции промышленных, жилых и гражданских объектов, системах кондиционирования воздуха, а также для других производственных и санитарно-технических нужд. Данные вентиляторы низкого давления выполняются правого, либо левого вращения с назад загнутыми лопатками. С учетом сферы применения и требуемых параметров вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:

- - Из углеродистой стали
- - Из нержавеющей стали, коррозионностойкие
- - Взрывозащищенные
- - Взрывозащищенные и коррозионностойкие
- - Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов
- - Коррозионностойкие из титановых сплавов
- - Теплостойкие из углеродистой стали
- - - - Теплостойкие, коррозионностойкие

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 2.1 тыс. м³

Полное давление: 780 Па

Температура: 200 С

КПД: 64-76 %

Запылённость: 0.1 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 325 мм

Ширина: 487 мм

Высота: 530 мм

Масса: 23,4 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 0,55 кВт
Частота вращения: 3000 об/мин
Момент инерции: n/a кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:
МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

