


Наименование: ВЦ 5-35 №4 Исп.1, 2,2 кВт
Английское наименование: MPRF-100-35-4-E1-2.2
Тип: Среднего давления типа ВЦ-5
Примечания: Рекомендованные виброизоляторы:
Д038, в количестве 5 шт.



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа ВЦ 5-35 применяются в стационарных системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления, в системах пневмотранспорта мукомольных заводов, а также для других производственных и санитарно-технических нужд. Данные вентиляторы среднего давления выполняются правого, либо левого вращения с назад загнутыми лопатками. С учетом сферы применения и требуемых параметров вентиляторы могут быть изготовлены в следующих исполнениях:

- - Из углеродистой стали
- - Из нержавеющей стали, коррозионностойкие
- - Взрывозащищенные
- - Коррозионностойкие из титановых сплавов

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 2.5 тыс. м³
Полное давление: 2780 Па
Температура: 80 С
КПД: 65-75 %
Запылённость: 0.1 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 519 мм
Ширина: 654 мм
Высота: 707 мм
Масса: 59,5 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 2,2 кВт
Частота вращения: 3000 об/мин
Момент инерции: п/а кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: n/a Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

