


**Наименование:** ВД-15,5Ф-1500К  
**Английское наименование:** FDF-15.5-1500-FC  
**Тип:** Вентилятор дутьевой центробежный  
**Примечания:** Вперед загнутые лопатки



## ОПИСАНИЕ:

Дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД предназначены для подачи воздуха в топку котлоагрегатов. Вентиляторы изготавливаются правого и левого вращения. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя. Основными узлами вентилятора являются: рабочее колесо, ходовая часть, улитка, всасывающий карман, подставки и опоры.

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 135.0 тыс. м<sup>3</sup>  
Полное давление: 16800 Па  
Температура: 100 С  
КПД: 73 %  
Запылённость: 0.1 г/м<sup>3</sup>

## ГАБАРИТЫ:

Длина: 2932 мм  
Ширина: 2397 мм  
Высота: 2709 мм  
Масса: 3090 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 1000 кВт  
Частота вращения: 1500 об/мин  
Момент инерции: 220 кг\*м<sup>2</sup>

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 1600 Нм

## ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

