


Наименование: ВГД-16SD

Английское наименование: FDF-H-16-S

Тип: Вентилятор горячего дутья односторонний

Примечания: S-образные лопатки



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы горячего дутья используются в системах сушки и приготовления топлива, в технологических линиях металлургических и других производств. Их рабочие колёса выполнены из теплостойкой стали и предусмотрена система охлаждения вала ходовой части.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 40.0 тыс. м³

Полное давление: 8385 Па

Температура: 400 С

КПД: 82 %

Запылённость: 0.1 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 3350 мм

Ширина: 2410 мм

Высота: 2696 мм

Масса: 2 290 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 132 кВт

Частота вращения: 1500 об/мин

Момент инерции: 125 кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 630 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

