


**Наименование:** ВО-60/250-Б  
**Английское наименование:** FDF-AX-60/250  
**Тип:** Вентилятор специальный  
**Примечания:** Вперед загнутые лопатки



## ОПИСАНИЕ:

Вентилятор ВО-60/250Б предназначен для создания циркуляции водяного пара, содержащего незначительное количество (сотые доли процента) примесей фенола, сероводорода и щелочей в обесфеноливающих скрубберах коксохимических заводов, Вентиляторы являются машинами специального назначения и применение их не по назначению не до-пускается. Учитывая высокую агрессивность перемещаемой среды, детали вентиляторов, соприкасающиеся с этой средой, выполняют из нержавеющей сталей. Вентиляторы данной серии — центробежные, одностороннего всасывания, без всасывающих карма-нов и органов регулирования.

## АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 60.0 тыс. м<sup>3</sup>  
Полное давление: 2291 Па  
Температура: 103 С  
КПД: 62 %  
Запылённость: 0.1 г/м<sup>3</sup>

## ГАБАРИТЫ:

Длина: 3920 мм  
Ширина: 1800 мм  
Высота: 1870 мм  
Масса: 1660 кг

## ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 75 кВт  
Частота вращения: 1500 об/мин  
Момент инерции: 34 кг\*м<sup>2</sup>

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 630 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

