


Наименование: BC-24
Английское наименование: FDF-S-24
Тип: Вентилятор специальный
Примечания: Назад загнутые лопатки



ОПИСАНИЕ:

Вентиляторы типа BC и BCK изготавливаются из материалов с высокой стойкостью к коррозии и предназначены для транспортировки агрессивных газов, имеющих низкий уровень запыленности (до 1 г/м³). Данные вентиляторы коррозионностойкие центробежные с односторонним всасыванием. Основная сфера их применения - черная металлургия, установки по производству углерода, технологические линии по выпуску минеральных удобрений.

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность: 200.0 тыс. м³
Полное давление: 4500 Па
Температура: 40 С
КПД: 80 %
Запылённость: 0.1 г/м³

ГАБАРИТЫ:

Длина: 3086 мм
Ширина: 4132 мм
Высота: 5066 мм
Масса: 4 490 кг

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ:

Мощность: 400 кВт
Частота вращения: 750 об/мин
Момент инерции: 650 кг*м²

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

МЭО: 630 Нм

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:

Ж/д: Платформ: 1 | Полувагонов: 0 | Тралов: 0

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ:

